

製品の仕様

撮影用カメラ	撮像素子	500万画素 CMOSイメージセンサ
	フレームレート	5/10/30(MAX) FPS 暗号化録画は5FPSのみとなります。 MAX約30FPSですが、サイズやRotate等画像処理の条件でFPSが落ちる場合がございます。 10/30FPS時、Nightモードはありません。
	視野角	水平：190度/垂直：140度 (SB、SI) 水平：140度/垂直：110度 (SPI)
	F値	2.0
	最低被写体照度	0.5lx (Dayモード)
録画画素数	Full size：500万画素 (2688*1944) Full HD：200万画素 (1920*1080) HD：90万画素 (1280*720) VGA：30万画素 (640*480)	
ビットレート	約1.1Mbps	
webページレビュー	MJPEG	
録画圧縮	録画mp4 (H.264)、静止画JPEG	
録画トリガ	常時録画/メンテナンスモードからのstart-stop	
HDR	74dB (撮像素子)	
対応外部記憶媒体 (別売)	microSDカード 32GB~256GB	
記録データ	映像ファイル	
音声録音	有り	
外部映像出力	なし	
電源条件	5V±5%/2.4A (推奨)	
カメラ電源インターフェイス	USB Type C コネクタ	
電源用USBケーブル (別売) インターフェイス、ケーブル長	カメラ接続側：USB Type C USB電源側：USB Type A ケーブル長：1m (推奨)	
動作温度範囲	0℃~+40℃	
サイズ	幅120*高さ28.6*奥行41 [mm] (本体) 幅124*高さ31.6*奥行52 [mm] (アタッチメント)	
重量	カメラ本体 (SB、SI)：110g 専用放熱取付アタッチメント (付属品)：45g	
保証期間	納入後 6か月以内	
無線通信周波数	2.4GHz/5.0GHz	
無線通信 チャンネル数	AP/Station	2.4GHz：1~13 5.0GHz：36、40、44、48 (W52) ※
音声圧縮	mp2	
暗号化記録 拡張子	映像：.raw、音声：.2af	
通常記録 拡張子	mp4	
通信プロトコル	HTTP、RTSP、NTP	
ワイヤレスLAN規格	IEEE802 11.b/g/n/ac	
ワイヤレスLAN暗号化	WPA2PSK-AES 2.4G/5G	

本製品は、日本国内でのみ使用可能です。
日本以外の国で本製品を使用した場合、全てユーザーが責任を負うこととなります。

※ 本製品の5GHz帯は、屋外で使用しないでください。
製品を屋外で使用する場合は、2.4GHz帯をご利用ください。
法令により、5GHz帯を屋外で使用することは禁止されています。