

■ NSCE



■ 用途

冰箱制冷阀

■ 特点

微调和其多路阀支持。

采用步进电机驱动，性能高，噪音低。

■ 标准做法

马达驱动部	额定电压	DC12V
	输入电流	700mA及以下
	励磁方式	1-2相励磁、单极方式30pps±2
阀部	阀数	多路阀
	标准动作	2~9模式
		3通:开关、关关、关开、开开 4通:开关关、关开关、关关开
	最高动作压力差	1.77MPa
	气密试验压力	1.77MPa
	耐压试验压力	6.86MPa
	使用流体	R134a·R600+冷冻机油
安装姿势		管下侧垂直方向±15°
使用温度范围		-10~70°C

**日本电产三协株式会社**

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵芳兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702