

■ NTCV



■ 用途

全自动洗衣机的排水电机

■ 特点

AC电源驱动

非通电负载保持型

NTCT高扭矩型

■ 标准做法

马达驱动部	额定电压	AC100V(50/60Hz) AC220-240V(50Hz)
	使用电压范围	AC90-110V(AC100V类型) AC198-264V(AC220-240V类型)
	消耗电流	39.0±8mA(100V/50Hz) 36.0±8mA(100V/60Hz) 20.5±5mA(220V/50Hz) 22.5±5mA(240V/50Hz)
动力输出部	驱动方式	杠杆方式
	输出转速	5.0r/min.(50Hz), 6.0r/min.(60Hz)
使用温度范围		0 ~ 50°C

**日本电产三协株式会社**

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702