

■ NTVB



■ 用途

全自动洗衣机
离合器机构驱动单元
脉动器
切换主电机旋转动力的传递，
将其传递给除水箱

■ 特点

带输出角度检测开关
带齿轮的交流电机单元

■ 标准做法

额定电压	AC127V(60Hz),AC220-240V(50/60Hz)
使用电压范围	AC95-133V(AC127V类型) AC198-264V(AC220-240V类型)
输入电流	30.0±8mA(AC127V/60Hz), 15.5±5mA(AC220V/50Hz), 14.0±5mA(AC220V/60Hz), 17.5±5mA(AC240V/50Hz), 16.0±5mA(AC240V/60Hz)
操作方法	摆杆 (操作角度: ±24°)
工作转速	5.0往復/min.(50Hz), 6.0往復/min.(60Hz)
使用温度范围	0 ~ 50°C

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702