Nidec
All for dreams

モータ駆動ユニット
バルブコントロールユニット　NSAE

■NSAE

■用途

給湯器、ソーラーなどの二方弁、三方弁切り替え
流量弁駆動、各種開閉、位置制御機構

■特長

パルス制御により高位置精度

■標準仕様

モータ駆動部	定格電圧	DC12V / DC15V / DC24V
	入力電流	350mA以下 / 450mA以下
	励磁方式	2相励磁、ユニポーラ方式
	ステップ角	7.5°
出力部	出力軸トルク	0.784N・m（駆動周波数333PPS）
	ステップ角度	0.1166°
使用温度範囲		−20～60℃

日本電産サンキョー株式会社
上記製品の詳細については、弊社営業にお問い合わせください

東京支社　〒141-0032　東京都品川区大崎1-20-13(日本電産東京ビル南館)　Tel:03-5740-3001　FAX:03-6843-3122
大阪支店　〒530-0004　大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28(堂島アクシスビル10F)　Tel:06-4797-7520　FAX:06-4795-5155
名古屋営業所　〒450-0003　愛知県名古屋市中村区名駅1-21-19名駅サウスサイドスクエア12F　Tel:052-589-2273　FAX:052-589-2981