

■ **NTTF**



■ **用途**

座便器、座便器盖板等的自动开闭

■ **特点**

小型·高扭矩对应

■ **标准做法**

| | | |
|--------|--------|------------------------------|
| 马达驱动部 | 额定电压 | DC12V |
| | 输入电流 | 1.5A及以下 |
| | 驱动源 | DC马达 |
| | 步进角 | - |
| 输入输出部 | 输出轴扭矩 | 2.3N·m及以上 |
| | 输入轴扭矩 | - |
| | 动作角度范围 | 120° |
| | 动作时间 | 全开时间：2.5±1s 全关时间：2.5±1.5s |
| | 步进角 | - |
| 使用温度范围 | | 0~40°C |

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702