

■ NTWC



■ 用途

全自动洗衣机、洗澡水

■ 特点

直流无刷电机驱动泵

三相线圈输出

转速控制采用外部无传感器驱动电路

低噪音

■ 标准做法

马达驱动部	额定电压	DC26V
	使用回转数范围	0 ~ 4000r/min
	无负荷回转数	4800r/min
	无负荷电流	0.35A及以下
	逆起电力	3.8V rms 相关, 1000r/min
	回转方向	CW/CCW 双向
泵部	方式	离心泵
	移送液体	水(相当于自来水)
	流量性能	扬程1m時, 流量40L/min. 及以上
	使用水温范围	0 ~ 40°C
使用温度范围		-20 ~ 40°C

日本电产三协株式会社

关于上述产品的咨询，请咨询我公司营业部。

日电产三协电子(深圳)有限公司 中国广东省东莞市石龙镇上塘西路38号

TEL: (86) 769-8611-4520 FAX: (86) 769-8611-6590

日电产三协电子(上海)有限公司 上海市长宁区遵义路100号B幢12楼

TEL: (86)21-5275-3290 FAX: (86)21-5276-9119

日本电产三协(香港)有限公司 香港新界葵兴芳路223号新都会广场第二座26楼2607-11室

TEL: (852) 2369-6855 FAX: (852) 2724-2702