



- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
 2. 端子箱の向きは、90度毎に変えることができます。
 3. 回転方向 (連結側から見て)
 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御 参 考 用

御注文先 _____
 見積番号 _____
 受注番号 _____
 項NO. _____
 用途 _____

寸 法 mm												
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KL	L	
454	280	225-0.5	470	178	143	25	520	70	137.5	365	856	
寸 法 mm						軸 端 寸 法 mm						
M	N	R	XB	Z		Q	QK	QR	S	T	U	W
426	405	402	149	18.5		110	90	1.2	55m6	10	6	16

軸 受 番 号			
連 結 側	6312ZZC3	連 結 反 対 側	6312ZZC3

定 格									
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	概 算 質 量	わ く 番 号	
FEK-P	55	S1	2	200/200/220 400/400/440	50/60/60 50/60/60	F	366 kg	FE-225SBJ	

REVISIONS					
ファンカバー及びA, D寸法変更	'14.10.28	古賀	日野		
DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.		

Nidec
ニデックテクノモーター株式会社
NIDEC TECHNO MOTOR CORPORATION

承 認 APPR.	検 査 CHECK	作 図 DRAW.
日 '13.11.28 野	浦 '13.11.20 部	浦 '13.11.20 部

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
 屋内形

DWG. NO. **QM30017**

REV. 1