

- 注) 1. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。
 2. 端子箱の向きは、90度毎に変えることができます。
 3. 回転方向 (連結側から見て)
 反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御 参 考 用


御注文先 _____
 見積番号 _____
 受注番号 _____
 項NO. _____
 用途 _____

寸 法 mm											
A	B	C	D	E	F	G	I	J	K	KL	L
454	280	225-0.5	470	178	143	25	520	70	137.5	365	886
寸 法 mm					軸 端 寸 法 mm						
M	N	R	XB	Z	Q	QK	QR	S	T	U	W
426	405	432	149	18.5	140	120	1	65m6	11	7	18
軸 受 番 号											
連結側			6315ZZC3			連結反対側			6312ZZC3		

定 格

形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐熱クラス	概算質量	わ く 番 号
FEF-P	55	S1	4	200/200/220	50/60/60	F	393 kg	FE-225SJ
	45		6	400/400/440	50/60/60		430 kg	

REVISIONS	DESCRIPTION	DATE	BY	APPR.
1	ファンカバー及びA, D寸法変更	'14.10.28	古賀	日野



承認 日 野
 13.11.28

図 作 浦
 13.11.20

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図
 屋内形

DWG. NO. **QM30018**

REV. 1