

御 参 考 用

d:適用ケーブル径	KD:ケーブル引込口	K F	K H	適用厚銅電線管	標準
36.3 ~ 38.2	PF2½	355	500	70	◎
10.3 ~ 12.2	PF¾	335	480	22	
12.3 ~ 14.2					
14.3 ~ 16.2	PF1	335	480	28	
16.3 ~ 18.2	PF1¼	335	480	36	
18.3 ~ 20.2					
20.3 ~ 22.2	PF1½	345	490	42	
22.3 ~ 24.2					
24.3 ~ 26.2	PF2	345	490	54	
26.3 ~ 28.2					
28.3 ~ 30.2	PF2½	355	500	70	
30.3 ~ 32.2					
32.3 ~ 34.2	PF3	355	500	82	
34.3 ~ 36.2					
38.3 ~ 40.2					
40.3 ~ 42.2					
42.3 ~ 44.2					
44.3 ~ 46.2					
46.3 ~ 48.2					
48.3 ~ 50.2					
50.3 ~ 52.2					

注) 1. 工場電気設備防爆指針に準拠製作してあります。

2. 軸端キー及びキー溝は、JIS B 1301-1976 (沈みキー、キー溝) によっています。

3. 回転方向 (連結側から見て)

反時計方向 (標準) 時計方向 両方向

御注文先

見積番号

受注番号


項NO.

用途

軸受番号		軸受番号		概算質量	
連結側	6313ZZ	連結反対側	6310ZZ	430 kg	

定 格							
形 式	出 力 kW	定 格	極 数	電 圧 V	周 波 数 Hz	耐 熱 クラス	わ く 番 号
FGVK-5FI	30	CONT	6	200	60	F	FGV-5-225MJ

REVISIONS



Nidec
ニデックテクノモータ株式会社
NIDEK TECHNO MOTOR CORPORATION

承認
APPR.
日
'03.03.17
野

検 査
CHECK

作 図
DRAW.
日
'03.03.17
賀

三相かご形誘導電動機・全閉外扇形・外形図

耐圧防爆形 d2G4 屋内形

DWG. NO.

Q35687

REV.

